

SIKKERHEDSDATABLAD

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator.

PR-nummer: 389053
Handelsnavn: 2202 Krystalsæbe

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes.

Anvendelser: Sæben er velegnet til almindelig rengøring og vask. Se også punkt 16.
Branche: Industrien og detail.
Frarådede anvendelser: Se punkt 16.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet.

Leverandør: Stadsing A/S
Østre Fælledvej 13, 9400 Nørresundby
Telefon: 7015 3400
E-mail: info@stadsing.dk

1.4 Nødtelefon.

Kontakt: Giftlinien: 82 12 12 12. Lægen kan få råd om behandling fra giftinformationen på Bispebjerg Hospital.
Leverandøren: 97 37 60 33 (mandag–torsdag: 8-16 og fredag: 8-15)

2 Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen.

CLP-klassificering: Produktet er klassificeret i henhold til Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008.
Skin Irrit. 2 og Eye Irrit. 2

Væsentligste skadevirkninger: Kan fremkalde irritation af øjet og virke irriterende på huden, ved længere tids påvirkning.

2.2 Mærkningselementer.

CLP-klassificering: Produktet er mærknings pligtig. MR 3,1
Signalord: Advarsel

Piktogram:

H-sætninger: H315; Forårsager hudirritation.
H319; Forårsager alvorlig øjenirritation.P-sætninger: P101 (Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten).
P102 (Opbevares utilgængeligt for børn).
P302+P352 (VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand).
P305+P351+P338 (VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøre let. Fortsæt skyllingen).
P337+P313 (Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp).

Indeholder: >30 % sæbe

2.3 Andre farer.

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.
Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer / 3.2 Blandinger

CAS-nr.	Stofnavn	REACH-nr.	Klassificering	w/w %
1310-58-3	Kaliumhydroxid	01-211948713-6-33-xxx	Acute tox.4, H302 Skin Corr.1A, H314 Met. Corr.1, H290	0 - 2
584-08-7	Kaliumcarbonat	01-2119532646-36-xxxx	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 STOT SE3, H335	1 – 5

4 Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle råd:	Ved ubehag, søg læge og medbring etiketten eller dette Sikkerhedsdatablad. Lægen kan få råd om behandling fra Giftlinjen.
Indånding:	Intet særligt. Produktet er ikke flygtigt. Ved ubehag søg frisk luft.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning.
Hud:	Vask huden med lunken vand.
Øjne:	Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.

4.2 Vigtige symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ubegag kan forekomme ved indtagelse. Stænk i øjnene kan give irritation

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Søg læge ved vedvarende ubehag/irritation og medbring dette Sikkerhedsdatablad.

5 Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler:

Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke umiddelbart antændeligt.
Brand slukkes med vandtåge, pulver, skum, kulsyre.

Uegnede slukningsmidler: Vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Reagerer med syrer og oxidationsmidler.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Brug passende personlig beskyttelse i tilfælde af brand (handsker, briller og åndedrætsværn).
Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft.
Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Brug handsker og briller ved risiko for stænk i øjnene.
Anvend samme typer værnemidler som nævnt i punkt 8.

For indsatspersonel: Brug handsker og briller ved risiko for stænk i øjnene.
Anvend samme typer værnemidler som nævnt i punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forhindre at større spild løber ud i afløb og kloak.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Større spild inddæmmes og opsamles med sand, kategrus eller andet absorberende materialer og overføres til egnede affaldsbeholdere. Evt. nødstopanlæg til kloak aktiveres.
Små mængder spild, kan spules bort med vand.
Vask under alle omstændigheder det forurenede område grundigt med vand, for at hindre glideulykker.

6.4 Henvisning til andre punkter

Punkt 1 for kontaktoplysninger ved uheld/ulykke.
Punkt 8 for typer af værnemidler.
Punkt 13 for bortskaffelse.

7 Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Generelle råd: Der er ingen farlige dampe over produktet, hvorfor udsugning ikke er nødvendig.
Undgå at spise og drikke, når der arbejdes med produktet. Sørg for god hygiejne.
Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller.
Se punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Handsker anbefales ved opblanding.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Generelle råd: Produktet opbevares i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt.
Opbevares frostfrit. Bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lign.

7.3 Særlige anvendelser: Ingen.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for
Indholdsstoffer i pkt. 3:

Indholdsstof	Grænseværdi	Anmærkning
Kaliumhydroxid	2 mg/l	L
Kaliumchlorid	10 mg/m ³ (TWA), 5 mg/m ³ (TLV)	

Anmærkninger: Anmærkning L: Grænseværdien er en loftsværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

Krystalsæbe

Revideret d.: 25.10.2017

Erstatter d.: 12.09.2017

Initialer: MBK

Retsgrundlag: At-vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer.
Målemetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til Eksponeringskontrol: Undgå at få produktet på huden og i øjnene. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænderne før pauser, ved toiletbesøg og efter endt arbejde.

Personlige værnemidler: Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Hudbeskyttelse: Brug handsker af gummi, nitril eller lignende som er alkali eller kemikalie resistente. Gennembrudstid >480 minutter og index 6.

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet ved normal anvendelse.

9 Fysiske – Kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber.

Egenskaber:	Udseende:	Pasta
	Farve:	Klar brunlig farve
	Lugt:	Karakteristisk duft af råvare
	Lugttærskel:	Ingen data
	pH-værdi (koncentreret):	13,0 ±0,5 (målt i 25% opl.)
	pH-værdi (brugsopløsning):	ca. 11
	Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
	Begyndelseskogepunkt og Kogepunktsinterval:	Ingen data
	Flammepunkt:	Ingen data
	Antændelighed (fast stof, luftart):	Produktet er ikke brandbart
	Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser:	Ingen data
	Damptryk:	Ingen data
	Dampmassefylde:	Ingen data
	Relativ massefylde (vf.):	1,00 ±0,02 g/ml (målt i 25% opl.)
	Opløselighed:	Opløselig
	Fordelingskoefficient n-octanol/vand:	Ingen data
	Selvantændelsestemperatur:	Ingen data
	Dekomponeringstemperatur:	Ingen data
	Viskositet:	70 ±20 mPas
	Eksplorative egenskaber:	Ingen data
	Oxiderende egenskaber:	Ingen data

9.2 Andre oplysninger Ingen relevante

10 Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Se 10.5
Produktet danner varme ved tilsætning af syrer og oxidationsmidler.
Når produktet udsættes for meget varme, kan der bl.a. udvikles kuldioxid og kulmonoxid..

10.2 Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

10.4 Forhold, der skal undgås Produktet bør ikke udsættes for varme (over 60°C) samt frost.

10.5 Materialer, der skal undgås Syrer og oxidationsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

11 Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet	Alle symptomer er pga. den høje basiske pH-værdi.
· Oral (Indtagelse):	Kan give ubehag. Kaliumhydroxid: LD50 (rotte) 273 mg/kg. Kaliumcarbonat: LD50 (rotte) >2000 mg/kg Kaliumchlorid: LD50 (rotte) 2600 mg/kg
· Dermal (Hudkontakt):	Kan give ubehag. Kaliumcarbonat: LD 50 (Kanin) > 2000 mg/kg
· Indånding:	Ikke relevant. Kaliumcarbonat: LC50(rotte, 4,5 h) > 4,96 mg/l
Hudætsning/-irritation:	Kan virke irriterende på huden ved længere tids påvirkning.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation:	Stænk i øjnene kan fremkalde irritation af øjet.
Sensibilisering / Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:	Produktet mistænkes ikke for at være sensibiliserende.
Mutagenicitet / Kimcellemutagenicitet:	Produktet er ikke mutagent.
Kræftfremkaldende egenskaber:	Produktet mistænkes ikke for at være kræftfremkaldende.
Reproduktionstoksicitet:	Produktet mistænkes ikke for at være reproduktionsskadeligt.
Andre toksikologiske virkninger:	STOT – Enkelt eksponering: ikke klassificeret STOT – Gentagen eksponering: ikke klassificeret
Aspirationsfare:	Ingen data.

12 Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Undgå at udlede spild og rester til miljøet.

-Akut toksicitet:

Kaliumhydroxid:
Fisk LC50 (48 h): 80.000 ug/l.

Kaliumcarbonat:
Fisk LC50 (96h): 68 mg/l
Daphnia EC50 (48h): 200 mg/l

Kaliumchlorid:
Fisk LC50 (48h): 2300 mg/l
Daphnia EC50 (48h): 825 mg/l
Alger EC50 (72h): 2500 mg/l

-Kronisk toksicitet:

Ingen data.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produktet forventes at være let nedbrydeligt i vandmiljø.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering forventes ikke.

12.4 Mobilitet i jord

Produktet forventes at have lav mobilitet i jord og sediment

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT og vPvB.

12.6 Andre negative virkninger

Produktet vil lokalt ændre pH i vandmiljøet, ved udledning af høje koncentrationer.

13 Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen.
Det anbefales at større spild og affald, bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedstående specifikationer (Kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion).
Mindre spild og affald bortskaffes via dagrenovationen.

Affaldsgrupper:
(Større spild)

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 01.11
EAK-kode: afhængig af branche og anvendelse,

14 Transportoplysninger

ADR/RID (vej/jernbane)

- | | |
|---|---|
| 14.1 UN-nummer | - |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name) | - |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | - |
| 14.4 Emballagegruppe
Tunnelrestriktionskode | - |
| 14.5 Miljøfarer | - |

Supplerende informationer

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

ADN (indre vandvej)

- | | |
|---|---|
| 14.1 UN-nummer | - |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name) | - |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | - |
| 14.4 Emballagegruppe | - |
| 14.5 Miljøfarer
Miljøfare i tankskibe | - |

Supplerende informationer

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

IMDG (søtransport)

- | | |
|---|---|
| 14.1 UN-nummer | - |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name) | - |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | - |
| 14.4 Emballagegruppe | - |
| 14.5 Miljøfarer
IMDG Code segregation group | - |

Supplerende informationer

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

Krystalsæbe

Revideret d.: 25.10.2017
Erstatter d.: 12.09.2017
Initialer: MBK

ICAO/IATA (lufttransport)

14.1 UN-nummer	-
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	-
14.3 Transportfareklasse(r)	-
14.4 Emballagegruppe	-

Supplerende informationer Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ingen

Supplerende informationer: Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15 Oplysninger om regulering

Anden regulering: Ingen kendte.

Særlige forhold: Bland ikke produktet med andre rengøringsmidler. Bør ikke anvendes på ferniseret og malet træværk, da dette kan angribes af sæben.

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige bestemmelser Brugeren bør have kendskab til dette Sikkerhedsdatablad.

Tilladelser Ingen tilladelser nødvendige

VOC Ikke omfattet

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering/eksponeringsscenario.

16 Andre oplysninger

Anvendte kilder: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008, om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.
CEES (Centre Européen d'Etude des Silicates) June 2014
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + forordning 1907/2006/EF
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012
Justitsministeriets bekendtgørelse om transport af farligt gods ADR 2011 og IMDG 2010
AT-bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507 af 17. maj 2011 (ændret ved nr. 1134 af 1. december 2011)

Øvrige oplysninger: Information gælder kun det omtalte produkt, og er ikke nødvendigvis gældende, hvis produktet anvendes sammen med andre produkter eller indgår i en kemisk proces. Informationen er efter vor bedste overbevisning korrekt og komplet og er givet i god tro, men uden garanti. Det forbliver brugerens eget ansvar at sikre sig, at informationerne er korrekt og komplet til hans specielle brug af produktet. Dvs. at brugeren udfører egne test for at sikre, at produktet opfører sig som brugeren ønsker.

Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (datablade og lignende).

Uddannelse: Ingen særlige krav til uddannelse.

Anvendelsesområder: Almindelig rengøring og vask, f.eks.:
Keramiske-, sten- og rustfrie vaske, toiletter, gummi, klinker, hvor der efterlades en klar, smudsafvisende sæbefilm. Sæbefilmen bliver stærkere efter flere behandlinger.
Gulve: f.eks.
Beton, terazzo, marmor, ubehandlede fliser, trægulve, klinker, kork- og vinylgulve.

Møbler: f.eks.:
Umalede og ubehandlede træmøbler – fyr og eg.
Andre industrielle anvendelsesmuligheder: f.eks.:
Båndsmøremiddel og glidemiddel.

Må ikke anvendes på malet og ferniseret træværk.
Må ikke anvendes i selvrensende ovne!!
Endvidere bør koncentreret Fast Brun Sæbe ikke anvendes på malede og lakerede overflader, da det opløser malingen/lakken!!

INDHOLD: Sæbe >30%

DOSERING:

Ca. 25 g (ca. 2 spsk.) Fast Brun Sæbe til 5 ltr. varmt vand (14°dH)

En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen.
Doseringen kan ændres i forhold til tilsmudsningsgraden.

ARBEJDSMETODER:

Sæben piskes ud i varmt vand.
Vaskevandet fordeles over et passende areal.
Grundig aftørring foretages uden efterskylling. Hvis gulvet ikke bliver rent ved normal rengøring, er det nødvendigt at foretage en grundrengøring.
Kan anvendes til rengøring af grill-riste og ovnplader, hvor Fast Brun Sæbe påføres koncentreret på emnet, som pakkes ind i en plasticpose eller klar folie, til dagen efter.
Derefter vaskes med varmt vand. Ved meget kraftige belægninger gentages behandlingen.

BORTSKAFFELSE:

For koncentreret produkt, se punkt 13.
Brugsopløsninger bortskaffes til den kommunale spildevandsrensning (kloaken).

OBS!

Vandmængde og iblødsætningstid bør begrænses på bl.a. linoleum.
Lakerede gulve tåler ikke overdreven brug af vand og iblødsætning. Ved oplakering bør der foretages en let slibning. Læs brugsanvisningen på lakken inden lakering.

Metode til klassificering: Testdata (brobygningssprincip)

H-sætninger i punkt 3: H290 (Kan ætse metaller)
H302 (Farlig ved indtagelse)
H314 (Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader)
H315 (Forårsager hudirritation)
H319 (Forårsager alvorlig øjenirritation)
H335 (Kan forårsage irritation af luftvejene)

Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 1

Forkortelser:

CLP	Classification, labelling and Packaging
STOT	Specific Target Organ Toxicity
PNEC	Predicted No Effect Concentration
DNEL	Derived No Effect Level
TWA	tidsvægtet gennemsnit
LD50	Lethal Dose/dødlig dosis 50%

LC50	Lethal Concentration/dødlig koncentration 50%
EC50	Effect Concentration/effektiv koncentration 50%
EC0	Effect Concentration/effektiv koncentration 0%
NOAEC	No Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
PBT	Persistente, Bioakkumulerende og Toksiske
vPvB	very Persistente, very Bioakkumulerende
VOC	Volatile Organic Compound/flygtige organiske forbindelser
EAK	Europæiske AffaldsKatalog
H-sætning	Hazard/fare-sætning
P-sætning	Precaution/sikkerheds-sætning



PRODUKTBLAD

Krystalsæbe

Stadsings Krystalsæbe er specielt fremstillet til rengøring og pleje af skifer- og andre stengulve.

Anvendelsesområder: Alle porøse stengulve samt terrazzogulve, ubehandlede møbler, almindelig rengøring og vask.

Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes på ferniseret og malet træværk, da dette kan angribes af sæben.

Brugsanvisning: Opløses i koldt eller varmt vand.

Dosering: 5 g pr. ltr. vand udpiskes i koldt eller gerne varmt vand. Doseringen er kun vejledende og kan ændres.

Tilstandsform: Pasta.

Emballagestørrelse: 5 kg plastspand. (vrnr. 2202).

Holdbarhed: 1 år efter ibrugtagning.

Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få oplysninger om produktets indhold, og evt. behandling af forgiftning, ved at rette henvendelse til Gifflinien på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, telefonnr. 82 12 12 12.
