



## Beskrivelse

Tork Aftørningspapir Basic 1-lag – velegnet til økonomisk basisaftørring og håndaftørring. Papiret kan anvendes enten i Tork gulv- eller vægdispensere, som er designet med sikkerhed, effektivitet og pålidelighed i tankerne. Med funktioner til nem påfyldning og let afrivning samt muligheden for at tage det papir, der er brug for, med kun en hånd.

- Rulle med stor kapacitet sparer tid på genopfyldning
- Produktion uden fossil CO2-udledning<sup>1</sup>

## Produktcertificeringer



## Produktdetaljer

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| System                   | W1          |
| Farve                    | Gul         |
| Rulle/Stk. Nettovægt     | 10.013,85 g |
| Rulle Bruttovægt         | 10.106,62 g |
| Pulp kvalitetsindikator  | 2           |
| Længde pr. kasse         | 1.190 m     |
| Kerne yderdiameter       | 7,5 cm      |
| Totalt antal gram        | 25,5 g      |
| Fibertype                | Recycled    |
| Rullebredde              | 33 cm       |
| Rullediameter            | 38 cm       |
| Prægning                 | Nej         |
| Hylse indvendig diameter | 7,1 cm      |
| Tryk                     | Nej         |
| Lag                      | 1           |
| Rullelængde              | 1.190 m     |

## Forsendelsesdata

|                          | Forbrugerenhed (CON) | Transportenheder (TRP) | Palle (PAL)   |
|--------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| EAN                      | 7322540069723        | 7322540069723          | 7322540161885 |
| Emballage materiale      | none                 | Shrink                 | -             |
| Stk.                     | 1                    | 1 (1 CON)              | 30 (30 TRP)   |
| Højde                    | 330 mm               | 330 mm                 | 1.800 mm      |
| Længde                   | 380 mm               | 380 mm                 | 1.200 mm      |
| Bredde                   | 380 mm               | 380 mm                 | 800 mm        |
| Bruttovægt               | 10.151,27 g          | 10,15 kg               | 304,59 kg     |
| Nettovægt                | 10.013,85 g          | 10,01 kg               | 300,42 kg     |
| Volumen                  | 47,65 dm3            | 47,65 dm3              | 1,73 m3       |
| Lag pr. palle            | -                    | -                      | 5             |
| Transportenheder pr. lag | -                    | -                      | 6             |

1. På Lilla Edet fabrikken erstatter vi under normal drift den fossile naturgas med bæredygtig biogas (men ikke ved f.eks. produktionsstop og genopstart), og vi anvender elektricitet fra certificeret fornyelige kilder.

## Kompatible produkter

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Tork Gulvstativ, W1, Turkis/Hvid<br>652000                                        | Tork Gulvstativ, W1, Sort/Rød<br>652008                                           | Tork Vægstativ, W1, Turkis/Hvid<br>652100                                          | Tork Vægstativ, W1, Sort/Rød<br>652108                                              |

## Miljøinformation

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indhold   | <p>Produktet er fremstillet af</p> <p>Genbrugsfibre<br/>Kemikalier</p> <p>Emballagen er fremstillet af papir eller plastik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiale | <p>Genbrugsfibre</p> <p>Genbrug af papir er en effektiv ressourceudnyttelse, da træfibrene anvendes mere end én gang.</p> <p>Der stilles store krav til genbrugspapirets kvalitet og renhed, og hvert led i kæden er vigtigt (indsamling, sortering, transport, opbevaring, brug) for at garantere sikre og hygiejniske produkter.</p> <p>Genbrugsfibre kan fremstilles af forskellige slags genbrugspapir, som f.eks. avispapir, ugeblade og affaldspapir fra kontorer, papkrus, mælkekartoner, bølgepapkasser og papirhåndklæder. Hvor meget genbrugspapir, der anvendes, afhænger af produktet og de særlige krav, der er til kvalitet, funktion og farve. Papiret opløses i vand, vaskes og behandles med kemikalier under høj temperatur og screenes for urenheder, som herefter udskilles.</p> <p>Blegning af den papirmasse, der bruges til aftørningspapir, sker primært for at fjerne stoffer, som kan have en negativ effekt i forhold til vigtige egenskaber for det færdige produkt, som f.eks. renhed, absorption, styrke og farve.</p> <p>Genbrugsfibre bleges med klorfri blegemidler (hydrogenperoxid og natriumdithionit). Det er kun nogle af vores produkter, der bleges.</p> <p>Til blegede produkter anvender vi blegemidler (for at gøre papirmasse fra genbrugspapir mere hvidt).</p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemikalier | <p>Alle kemikalier (proceshjælpemidler og tilsætningsstoffer) vurderes i forhold til miljømæssig sikkerhed, arbejdsmiljø-og produktsikkerhed.</p> <p>Vi anvender tilsætningsstoffer til at styrke produkternes ydeevne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vådstyrkemidler (til aftørningsklude og håndklædeark)</li><li>• Tørstyrkemidler (anvendes sammen med mekanisk behandling af papirmassen til at fremstille stærke produkter som aftørningsklude)</li><li>• Til farvet papir tilsættes farver og fikseringsmidler (for at sikre en perfekt farvefasthed)</li><li>• Til produkter med tryk tilsættes trykfarve (pigmenter med bærere og fikseringsmidler)</li><li>• Til produkter med flere lag anvender vi tit en vandopløselig lim til at sikre produktets integritet</li></ul> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

I de fleste af vores fabrikker tilsætter vi ikke optiske blegemidler, men det forekommer alligevel tit i genbrugspapir, da det anvendes i trykpapir.

Vi anvender aldrig blødgørende midler til vores professionelle hygiejneprodukter.

En høj produktkvalitet opnås ved hjælp af systemer til at styre kvalitet og hygiejne hele vejen gennem produktion, opbevaring og transport.

For at opretholde en stabil proces og produktkvalitet får papirfremstillingsprocessen hjælp af følgende kemikalier/proceshjælpemidler:

- skumdæmpere (overfladeaktive stoffer og dispergeringsmidler)
- pH-kontrol (natriumhydroxid og svovlsyre)
- retentionsmidler (kemikalier, som hjælper med at samle små fibre for at forhindre fibertab)
- Coating-kemikalier (som krepper papiret og gør det blødt og absorberende)

Til at udnytte udskudspapir og genbrugsfibre anvender vi:

- Papirmassehjælpemidler (kemikalier, som hjælper med at omdanne vådt, stærkt papir til papirmasse)
- Flokkuleringskemikalier (som hjælper med at rense trykfarve og fyldstoffer fra genbrugspapir)
- Blegemidler (for at gøre papirmasse fra genbrugspapir mere hvidt)

I rengøringen af vores affaldsvand anvender vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer til den biologiske behandling for at sikre, at vandkvaliteten ikke påvirkes negativt af vores papirfabrikker.

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fødevarekontakt                                                   | Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Miljøgodkendelse                                                  | Dette produkt er certificeret med EU Miljømærket med certificeringsnummer SE/004/001.<br><br>Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Emballage                                                         | Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dato for oprettelse af artikel og seneste revision                | Udstedelsesdato: 19-04-2019<br>Revisionsdato: 05-09-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktion                                                        | Dette produkt er fremstillet på Lilla Edet - SE fabrik og er certificeret ifølge ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Disposal/destruction of used product                              | This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destruced. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste. |
| Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |