

# SIKKERHEDSDATABLAD

## 1.1. Produktidentifikator

### Handelsnavn

Stålpøje

### Produkt nr.

- 2997

### REACH registreringsnummer

Ikke anvendelig

### Andre produktidentifikatorer

## 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

### Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

PC35: Vaske- og rensesubstanser

### Anvendelser der frarådes

-

Den fulde ordlyd af evt. nævnte identificerede anvendelseskategorier findes i punkt 16.

## 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

### Firmanavn og adresse

Stadsing A/S

Østre Fælledvej 13

9400 Nørresundby

+45 7015 3400

### Kontaktperson

### E-mail

info@stadsing.dk

### SDS udarbejdet den

03-03-2015

### SDS Version

## 1.4. Nødtelefon

Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

Den fulde ordlyd af H/R-sætningerne findes i punkt 2.2.

### DPD/DSD Klassificering

-

-

### 2.2. Mærkningselementer

#### Farepiktogram

-

#### Signalord

-

#### Risiko m.v.

-

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| Sikkerhed | Generelt      | - |
|           | Forebyggelse  | - |
|           | Reaktion      | - |
|           | Opbevaring    | - |
|           | Bortskaffelse | - |

### Oplysningspligtige indholdsstoffer

-

### 2.3. Andre farer

#### Anden mærkning

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. (EUH210)

Andet

-

VOC

-

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.1/3.2. Stoffer

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| NAVN:                 | Paraffin Oil                       |
| IDENTIFIKATIONSNUMRE: | CAS-nr: 8042-47-5 EF-nr: 232-455-8 |
| INDHOLD:              | 80-95%                             |
| DSD KLASSIFICERING:   | -                                  |
| CLP KLASSIFICERING:   | Asp. Tox. 1<br>H304                |

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NAVN:                 | alkaner, C12-14-iso                                                 |
| IDENTIFIKATIONSNUMRE: | CAS-nr: 68551-19-9 EF-nr: 271-369-5 REACH-nr: 01-2119480162-45-0000 |
| INDHOLD:              | 5-10%                                                               |
| DSD KLASSIFICERING:   | Xn;R65 R66                                                          |
| CLP KLASSIFICERING:   | Asp. Tox. 1<br>H304                                                 |

(\*) Den fulde ordlyd af H/R-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

#### Andre oplysninger

Detergent:  
> 30%: PARAFFINUM LIQUIDUM  
5 - 15%: C12-14 ISOPARAFFIN

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

##### Generelt

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

##### Indånding

Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

##### Hudkontakt

Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

##### Øjenkontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp.

##### Indtagelse

Giv personen rigeligt at drikke og personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet.

Fremkalde ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

##### Forbrænding

Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min.

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen særlige

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen særlige

##### Oplysning til lægen

Medbring dette sikkerhedsdatablad.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.  
Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen særlige

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ingen særlige krav.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ingen særlige krav.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

#### Lagertemperatur

Ingen data tilgængelige

### 7.3. Særlige anvendelser

Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdier

Ingen data

#### DNEL / PNEC

Ingen data tilgængelige

### 8.2. Eksponeringskontrol

Ingen kontrol nødvendig under forudsætning af, at produktet anvendes normalt.

#### Generelle forholdsregler

Rygning, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet.

#### Eksponeringsscenarier

Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponeringsscenarier efterkommes.

#### Eksponeringsgrænse

Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.

#### Tekniske tiltag

Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af gas og støv.

#### Hygiejniske foranstaltninger

Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Ingen særlige krav.

#### Personligt værneudstyr



#### Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

#### Luftvejene

Ingen særlige krav.

#### Hud og krop

Ingen særlige krav.

#### Hænder

Anbefalet: Polyvinylalkohol (PVA). . Gennembrudstid: > 120 min. (Klasse 4)

#### Øjne

Ingen særlige krav.

### PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Fysisk tilstand                    | Farve | Lugt                       | pH | Viskositet             | Massefylde (g/cm <sup>3</sup> ) |
|------------------------------------|-------|----------------------------|----|------------------------|---------------------------------|
| Flydende                           | Klar  | Opløsningsmiddel           | -  | -                      | 0,85                            |
| Tilstandsændring og dampe          |       |                            |    |                        |                                 |
| Smeltepunkt (°C)                   |       | Kogepunkt (°C)             |    | Damptryk (mm Hg)       |                                 |
| -                                  |       | 99                         |    | -                      |                                 |
| Data for brand- og eksplosionsfare |       |                            |    |                        |                                 |
| Flammepunkt (°C)                   |       | Antændelighed (°C)         |    | Selvantændelighed (°C) |                                 |
| 266                                |       | -                          |    | 325                    |                                 |
| Eksplosionsgrænser (Vol %)         |       | Oxiderende egenskaber      |    |                        |                                 |
| -                                  |       | -                          |    |                        |                                 |
| Opløselighed                       |       |                            |    |                        |                                 |
| Opløselighed i vand                |       | n-octanol/vand koefficient |    |                        |                                 |
| Uopløselig                         |       | -                          |    |                        |                                 |
| 9.2. Andre oplysninger             |       |                            |    |                        |                                 |
| Opløselighed i fedt                |       | Andet                      |    |                        |                                 |
| -                                  |       | N/A                        |    |                        |                                 |

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen data

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen særlige

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Må ikke udsættes for opvarmning (fx solbestråling), da overtryk kan udvikles.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i sektion 1.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

##### Akut toksicitet

| Substans            | Art    | Test | Eksponeringsvej | Resultat                 |
|---------------------|--------|------|-----------------|--------------------------|
| alkaner, C12-14-iso | Rat    | LD50 | Oral            | > 5000 mg/kg             |
| alkaner, C12-14-iso | Rabbit | LD50 | Dermal          | > 5000 mg/kg             |
| alkaner, C12-14-iso | Rat    | LC50 | Inhalation      | > 5000 mg/m <sup>3</sup> |
| Paraffin Oil        | Rat    | LD50 | Oral            | > 5000 mg/kg             |
| Paraffin Oil        | Rabbit | LD50 | Dermal          | > 2000 mg/kg             |

|                                                               |     |      |            |              |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|------------|--------------|
| Paraffin Oil                                                  | Rat | LC50 | Inhalation | > 5000 mg/m3 |
| <b>Hudætsning/-irritation</b>                                 |     |      |            |              |
| Ingen data tilgængelige                                       |     |      |            |              |
| <b>Alvorlig øjenskade/øjenirritation</b>                      |     |      |            |              |
| Ingen data tilgængelige                                       |     |      |            |              |
| <b>Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering</b> |     |      |            |              |
| Ingen data tilgængelige                                       |     |      |            |              |
| <b>Kimcellemutagenicitet</b>                                  |     |      |            |              |
| Data on substance: alkaner, C12-14-iso                        |     |      |            |              |
| No adverse effect observed.                                   |     |      |            |              |
| Data on substance: Paraffin Oil                               |     |      |            |              |
| No adverse effect observed.                                   |     |      |            |              |
| <b>Kræftfremkaldende egenskaber</b>                           |     |      |            |              |
| Data on substance: alkaner, C12-14-iso                        |     |      |            |              |
| No adverse effect observed.                                   |     |      |            |              |
| Data on substance: Paraffin Oil                               |     |      |            |              |
| No adverse effect observed.                                   |     |      |            |              |
| <b>Reproduktionstoksicitet</b>                                |     |      |            |              |
| Data on substance: alkaner, C12-14-iso                        |     |      |            |              |
| No adverse effect observed.                                   |     |      |            |              |
| Data on substance: Paraffin Oil                               |     |      |            |              |
| No adverse effect observed.                                   |     |      |            |              |
| <b>Enkel STOT-eksponering</b>                                 |     |      |            |              |
| Ingen data tilgængelige                                       |     |      |            |              |
| <b>Gentagne STOT-eksponeringer</b>                            |     |      |            |              |
| Ingen data tilgængelige                                       |     |      |            |              |
| <b>Aspirationsfare</b>                                        |     |      |            |              |
| Data on substance: Paraffin Oil                               |     |      |            |              |
| No adverse effect observed.                                   |     |      |            |              |
| <b>Langtidsvirkninger</b>                                     |     |      |            |              |
| Ingen særlige                                                 |     |      |            |              |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

| Substans     | Art     | Test | Testens varighed | Resultat    |
|--------------|---------|------|------------------|-------------|
| Paraffin Oil | Fish    | LC50 | 96 h             | > 1000 mg/l |
| Paraffin Oil | Algae   | LOEC | 48 h             | > 100 mg/l  |
| Paraffin Oil | Daphnia | EC50 | 96 h             | > 100 mg/l  |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| Substans            | Nedbrydelighed i vandmiljøet | Test       | Resultat   |
|---------------------|------------------------------|------------|------------|
| alkaner, C12-14-iso | Ja                           | Ingen data | Ingen data |
| Paraffin Oil        | Ja                           | Ingen data | Ingen data |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| Substans            | Potentiel bioakkumulerbar | LogPow     | BCF        |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|
| alkaner, C12-14-iso | Nej                       | Ingen data | Ingen data |
| Paraffin Oil        | Nej                       | Ingen data | Ingen data |

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data

### 12.6. Andre negative virkninger

Ingen særlige

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.



Affald

EAK-kode

20 01 30

Kemikalieaffaldsgruppe:

H

**Særlig mærkning**

-

**Forurennet emballage**

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

Ikke farligt gods i henhold til ADR og IMDG.

### 14.1 – 14.4

#### ADR/RID

14.1. UN-nummer

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballagegruppe

Bemærkninger

Tunnelkode

#### IMDG

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG\*

EmS

MP\*\*

Hazardous constituent

#### IATA/ICAO

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG\*

### 14.5. Miljøfarer

-

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

-

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ingen data

(\*) Packing group

(\*\*) Marine pollutant

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Anvendelsesbegrænsninger

-

#### Krav om særlig uddannelse

-

#### Andet

Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanten af vaske- og rengøringsmidler.

#### Kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.  
Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.  
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).  
Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.  
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.  
Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC.  
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.  
EU forordningen 1907/2006 (REACH).  
EU forordningen 1272/2008 (CLP).  
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.  
EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

### PUNKT 16: Andre oplysninger«

#### Den fulde ordlyd af H/R-sætninger omtalt i afsnit 3

R65 - Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.  
R66 - Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.  
H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

#### Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1

-

#### Andre symboler omtalt i punkt 2

-

#### Andet

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.  
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.  
Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se sektion 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.

#### Sikkerhedsdatabladet er valideret af

LT

#### Dato for sidste væsentlige ændring (Første ciffer i SDS version)

02-03-2015

#### Dato for sidste mindre ændring (Sidste ciffer i SDS version)

03-03-2015

## PRODUKTBLAD

---

### Stålpleje

Stadsings Stålpleje giver overfladen en smuk glans og efterlader en let olieret film, der beskytter mod vandstænk o.l.

---

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelsesområder:</b> | Til vedligeholdelse af rustfrit stål efter forudgående rengøring. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

---

|                                  |                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelsesbegrænsninger:</b> | Må ikke anvendes på varme overflader eller på overflader, der kommer i direkte berøring med levnedsmidler. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Deklaration:</b> | >30% Paraffinolie Ph. EUR. |
|---------------------|----------------------------|

---

|                        |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brugsanvisning:</b> | Omrystes før brug. Påfør det ufortyndede produkt med en klud på de rengjorte emner. Alternativt kan produktet sprayes på med et sprayhoved i ca. 20 centimeters afstand. Tør efter med en ren fnugfri klud. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Dosering:</b> | Anvendes ufortyndet. |
|------------------|----------------------|

---

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Tilstandsform:</b> | Flydende. |
|-----------------------|-----------|

---

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Emballagestørrelse:</b> | 12 x 500 ml (vrnr.: 2997). |
|----------------------------|----------------------------|

---

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Holdbarhed:</b> | Åben tilstand: 1 år efter ibrugtagning.<br>Uåben tilstand: 2 år fra produktionsdato |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

---

*Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få oplysninger om produktets indhold, og evt. behandling af forgiftning, ved at rette henvendelse til Giftlinien på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, telefonnr. 82 12 12 12.*

---