



Beskrivelse

Giv snavset kamp til stregen og få skinnende overflader helt ind i alle sprækker og hjørner med vores Tork Aftørningsklud Kraftig. Denne fyldige engangsklud er stærk og absorberende og klarer nemt aftørring af væsker, olie og fedt. Kluden kan bruges med de fleste opløsningsmidler, og dens exelCLEAN® materiale gør, at man bruger op til 41% mindre af det end ved brug af afrevne klude. Dit team vil også sætte pris på den lette Tork Handy Box med en-ad-gangen dispenserfunktion, der mindsker spild, er nem at bære rundt og sparer tid. Som et ekstra grønt plus har vi mindsket CO2-udledningen for Tork excelCLEAN® med 28% (siden 2011*). *(Livscyklusanalyse) LCA udført af Essity og IVL Svenska Miljöinstitutet i april 2021

- Handy Box'ens store åbning sikrer nem og hurtig adgang til klude og sparer både tid og besvær.
- Undgå spild af aftørningsklude med en-ad-gangen dispenserfunktion.
- Handy Box'ens store åbning sikrer nem og hurtig adgang til klude også med handsker på.
- Få mere bæredygtig drift - Dette produkts emballage er fremstillet af 100% genbrugsfibre.
- Flyvecertifikat

Produktcertificeringer



Produktdetaljer

System	W7
Farve	Hvid
Foldet længde	10,5 cm
Bredde udfoldet	35,5 cm
Fibertype	Nonwoven
Foldet bredde	35,5 cm
Udfoldet længde	61,5 cm
Lag	1
Prægning	Nej
Tryk	Nej
Pulp kvalitetsindikator	3
Rulle/Stk. Nettovægt	17,47 g
Rulle Bruttovægt	19,61 g
Totalt antal gram	80 g

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322541184234	7322541184234	7322541446455
Emballage materiale	none	Carton	-
Stk.	120	120 (1 CON)	12000 (100 TRP)
Højde	210 mm	210 mm	2.250 mm
Længde	238 mm	374 mm	1.200 mm
Bredde	374 mm	238 mm	800 mm
Bruttovægt	2.095,92 g	2,35 kg	235,3 kg
Nettovægt	2.095,92 g	2,1 kg	209,59 kg
Volumen	18,69 dm3	18,69 dm3	1,87 m3
Lag pr. palle	-	-	10
Transportenheder pr. lag	-	-	10

1. Dokumenteret i en livscyklusanalyse udført af Essity og tredjepartsverificeret i april 2021. Carbon-reduktion i udledningen sammenlignet med 2011-sortimentet.
2. Paneltest udført af Swerea Research Institute, Sverige i 2014. Lejeklude, bomuldsklude og afrevne klude blev sammenlignet med Tork Aftørningsklud Kraftig
3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths
4. Ved rengøring med aftørningsklude vs. afrevne klude og lejeklude. Paneltest udført af Swerea Research Institute, Sverige i 2014. Lejeklude, bomuldsklude og afrevne klude blev sammenlignet med Tork Aftørningsklud Kraftig.



Tork Aftørringsklud Kraftig

530176

5. Sammenlignet med tidligere version: udregnet per kg/ton af produktet, 2021.
6. Represents the Tork exelCLEAN North American refill assortment per user occasion. Based on third party reviewed life cycle assessments (LCA) covering all refill quality tiers combined with consumption data. Because this data is a system average, it is not intended to be used in carbon reporting for specific articles and consumption.

Miljøinformation

Råmaterialer	Cellulosemasse Polyester Polypropylen Funktionelle stoffer eller tilsætningsstoffer
Cellulosemasse	Cellulosemasse fremstilles enten af bløde eller hårde træsorter, som kommer fra ansvarligt drevne skove. Træspånerne koges med kemikalier for at fjerne lignin mellem fibrene. Papirmassen er TCF (total klorfri) eller ECF (elementært klorfri) bleget for at opnå et rent, hvidt og stærkt produkt, men også for at øge de hygiejniske og absorberende egenskaber.
Polyester	Polyesterfiber er fremstillet af terephthalsyre og ethylenglycol, som reagerer via kondensering til polyesterresin. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til fibre og luftafkøles. Fibrene skæres derefter til den ønskede fiberlængde.
Polypropylen	Polypropylen eller polypropen er en termoplastisk polymer fremstillet af olie. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til endeløse fibre og luftafkøles. Fibrene danner et væv.
Funktionelle stoffer eller tilsætningsstoffer	Funktionelle tilsætningsstoffer kan være vådstyrkemiddel, antistatisk middel og fugtemidler /tensider.
Fødevarekontakt	Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.
Miljøgodkendelse	Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.
Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	Udstedelsesdato: 25-11-2020 Revisionsdato: 15-06-2026
Produktion	Dette produkt er fremstillet på Suameer - NL fabrik og er certificeret ifølge ISO 9001 og ISO 14001 (Environmental management systems).
Bortskaffelse/destruktion af det brugte produkt	Dette produkt anvendes hovedsagelig til industrielle processer og kan gennem brug blive forurenet med forskellige stoffer. Dette afgør, hvordan det brugte produkt skal håndteres /bortskaffes/destrueres. Kontakt de lokale myndigheder før destruktion. Produktet i sig selv er velegnet til forbrænding. Hvis det anvendes i industrielle processer, så kontakt de lokale myndigheder før bortskaffelse.

Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark