



Beskrivelse

I industrielle miljøer er der brug for robuste aftørningsklude, som kan klare flere slags rengøringsopgaver. Disse kraftige klude er effektive til aftørring af olie og fedt og beskytter samtidig hænderne mod varme og metalsplinter. Kludene er økonomiske i brug og gavner desuden det grønne regnskab. Vi har mindsket CO2-udledningerne for Tork exelCLEAN® med 28% (siden 2011*), og exelCLEAN® teknologien reducerer brugen af opløsningsmidler med op til 41%. En-ad-gangen dispenserfunktion nedbringer spild, og emballagen er fremstillet af genbrugsmaterialer. *(Livscyklusanalyse) LCA udført af Essity og IVL Svenska Miljöinstitutet i april 2021

- Spar tid med disse allround klude, som gør det nemt at fjerne genstridigt snavs, olie, fedt og mærker efter vand.
- Spar penge ved at erstatte dyre lejeklude med disse holdbare aftørningsklude, som er velegnede til gentagen brug.
- Disse kludes kraftige struktur beskytter hænderne mod varme og metalsplinter i industrielle miljøer.
- Bliv mere effektiv og hjælp miljøet – vores exelCLEAN® klude reducerer forbruget af opløsningsmidler med op til 40%
- Undgå spild af aftørningsklude med en-ad-gangen dispenserfunktion.
- Få mere bæredygtig drift - dette produkts emballage er fremstillet af 100% genbrugsfibre og mindst 30% genbrugsplast.
- Flyvecertifikat

Produktcertificeringer



Produktdetaljer

System	W4
Farve	Hvid
Foldet længde	10,8 cm
Bredde udfoldet	35,5 cm
Fibertype	Nonwoven
Foldet bredde	35,5 cm
Udfoldet længde	41,5 cm
Lag	1
Prægning	Nej
Tryk	Nej
Pulp kvalitetsindikator	3
Rulle/Stk. Nettovægt	11,79 g
Rulle Bruttovægt	11,93 g
Totalt antal gram	80 g

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322541182995	7322541183008	7322541389035
Emballage materiale	Plastic	Carton	-
Stk.	105	420 (4 CON)	25200 (60 TRP)
Højde	160 mm	339 mm	2.184 mm
Længde	110 mm	365 mm	1.200 mm
Bredde	356 mm	238 mm	800 mm
Bruttovægt	1.252,53 g	5,4 kg	324,18 kg
Nettovægt	1.237,53 g	4,95 kg	297,01 kg
Volumen	6,27 dm3	29,45 dm3	2,1 m3
Lag pr. palle	-	-	6
Transportenheder pr. lag	-	-	10



Tork Aftørringsklud Kraftig

530179

- 1. Dokumenteret i en livscyklusanalyse udført af Essity og tredjepartsverificeret i april 2021. Carbon-reduktion i udledningen sammenlignet med 2011-sortimentet.
- 2. Paneltest udført af Swerea Research Institute, Sverige i 2014. Lejeklude, bomuldsklude og afrevne klude blev sammenlignet med Tork Aftørringsklud Kraftig
- 3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths
- 4. Ved rengøring med aftørringsklude vs. afrevne klude og lejeklude. Paneltest udført af Swerea Research Institute, Sverige i 2014. Lejeklude, bomuldsklude og afrevne klude blev sammenlignet med Tork Aftørringsklud Kraftig.
- 5. Sammenlignet med tidligere version: udregnet per kg/ton af produktet, 2021.
- 6. Represents the Tork exelCLEAN North American refill assortment per user occasion. Based on third party reviewed life cycle assessments (LCA) covering all refill quality tiers combined with consumption data. Because this data is a system average, it is not intended to be used in carbon reporting for specific articles and consumption.

Kompatible produkter



Tork Top-Pak Dispenser, W4, Turkis/Hvid
654000



Tork Top-Pak Dispenser, W4, Sort/Rød
654008

Miljøinformation

Råmaterialer	Cellulosemasse Polyester Polypropylen Funktionelle stoffer eller tilsætningsstoffer
Cellulosemasse	Cellulosemasse fremstilles enten af bløde eller hårde træsorter, som kommer fra ansvarligt drevne skove. Træspånerne koges med kemikalier for at fjerne lignin mellem fibrene. Papirmassen er TCF (total klorfri) eller ECF (elementært klorfri) bleget for at opnå et rent, hvidt og stærkt produkt, men også for at øge de hygiejniske og absorberende egenskaber.
Polyester	Polyesterfiber er fremstillet af terephthalsyre og ethylenglycol, som reagerer via kondensering til polyesterresin. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til fibre og luftafkøles. Fibrene skæres derefter til den ønskede fiberlængde.
Polypropylen	Polypropylen eller polypropen er en termoplastisk polymer fremstillet af olie. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til endeløse fibre og luftafkøles. Fibrene danner et væv.
Funktionelle stoffer eller tilsætningsstoffer	Funktionelle tilsætningsstoffer kan være vådstyrkemiddel, antistatisk middel og fugtemidler /tensider.
Fødevarekontakt	Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.
Miljøgodkendelse	Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.
Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	Udstedelsesdato: 17-05-2021 Revisionsdato: 15-06-2026

Produktion	Dette produkt er fremstillet på Suameer - NL fabrik og er certificeret ifølge ISO 9001 og ISO 14001 (Environmental management systems).
Bortskaffelse/destruktion af det brugte produkt	Dette produkt anvendes hovedsagelig til industrielle processer og kan gennem brug blive forurenet med forskellige stoffer. Dette afgør, hvordan det brugte produkt skal håndteres /bortskaffes/destrueres. Kontakt de lokale myndigheder før destruktion. Produktet i sig selv er velegnet til forbrænding. Hvis det anvendes i industrielle processer, så kontakt de lokale myndigheder før bortskaffelse.
Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark	