

SHOWA

TEMRES 282



Fuldt åndbar mikroventileret polyurethanbelægning med nitrilbelægning på fingerspidser oven på nylon/isoleret acrylinderbeklædning

[FUNKTIONER

- Inderbeklædning: Sømløst strik af nylon/isoleret acryl
- Belægning: Åndbar PU
- Greb: Ru
- +: Ergonomisk designet håndform, der afspejler menneskehåndens naturlige former.

[FORDELE

- Giver varme med beskyttelse mod væsker ved kolde forhold, mens du oplever komforten ved en åndbar handske.
- Isoleret inderbeklædning giver barriere mod kulde og sikrer varme og komfort hele dagen.
- Væsketæt teknologi giver en barriere mod vand og væsker.
- Åndbar teknologi fører varm luft og fugt væk fra indersiden, så hænderne holdes tørre.
- Optimal komfort og fleksibilitet med PU.
- Højt niveau for præcision i håndtering og optimalt greb.
- Ingen irritation fra sømmes kontakt med huden.
- Fast isoleret acrylinderbeklædning.
- Vandtæt TEMRES®-teknologi

[INDUSTRI



Landbrug



Erhvervsfiskeri



Fødevarer



Havearbejde



Viceværttopgaver



Kommunale tjenesteydelser



Forsyningsvirksomhed



Lagervirksomhed og distribution

[IDEELLE APPLIKATIONER

- Nedkøling
- Håndtering af planter og grøntsager
- Vask/rengøring
- Blikkenslagerarbejde



FORMATERIAL

- Fast akrylfor
- Nylonstrik
- Sømløs strik

BELÆGNING

- Polyurethan



STANDARDE

Cat. II



0120

EN 388:2016



4221X

EN 511



021



SHOWA

TEMRES 282



EMBALLAGE

- 10 Par pr. plastikpose
- 6 Plastikposer pr. æske
- 60 Par pr. æske



STØRRELSER

- 8/M
- 9/L
- 10/XL
- 11/XXL



FARVE

- Blå



[DU VIL MÅSKE OGSÅ VÆRE INTERESSERET I

SHOWA TEMRES 281



FORMATERIALE

Nylonstrik

BELÆGNING

Polyurethan

KATEGORI

Til flere formål

[BRUGERVEJLEDNING

Må ikke anvendes, hvis der er kemisk, elektrisk, med høj temperatur eller entanglement risici. Vask ved 40. Præstationsniveauerne i henhold til standard EN388 bevaret efter 3 vaske, underlagt variationer knyttet til faktiske brugsforhold. Ydeevnen gælder håndfladen. Opbevares på et tørt og mørkt sted. Denne handske er designet til høj aktivitet ned til 0°C. Konstrueret til at beskytte ved temperaturer ned til -30°C, for korte eller intermitterende kontakt.

[ANSVARSFRASKRIVELSE

Alle beskrivelser, karakteristika, anvendelsesområder og billeder er anvendt med henblik på informative formål og udgør ikke en kontraktmæssig forpligtelse. Producenten forbeholder sig ret til at foretage enhver modifikation, der skønnes nødvendig.

Kom i kontakt

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved